

# Автономная сигнализация Major-Avtonom



## Особенности:

- I. Сирена и охранная панель в одном устройстве.
- II. Громкость 120 Дб
- III. Легко поставить, снять с охраны и использовать как тревожную кнопку.
- IV. Частота: 315/433Mhz.
- V. Встроенная световая индикация.
- VI. Может использоваться как сирена с некоторыми другими сигнализациями

## Регистрация беспроводных датчиков и аксессуаров в контрольной панели.

**(Геркон в комплекте уже зарегистрирован)**



### 1. Регистрация:

Подключите сирену к питанию. Вы услышите короткий звук.

Нажмите на кнопку на задней панели («black point»). Вы услышите длинный звук – система вошла в режим программирования.

Спровоцируйте сработку регистрируемого датчика. Вы услышите двойной сигнал. Датчик зарегистрирован

### 2. Выход из режима регистрации:

Нажмите кнопку «black point» снова.

### 3. Удаление датчиков:

Снимите систему с охраны и нажмите кнопку «black point». Вы услышите длинный гудок. Датчики удалены.

### Как пользоваться брелоком:

1. Кнопка «Arm» для постановки на охрану (сирена и лампа подаст сигнал)
2. Кнопка «Disarm» для снятия с охраны (сирена и лампа подаст двойной сигнал)
3. Кнопка тревоги «Emergency» для экстренной тревоги. Запускает сирену на 3 минуты в любом режиме.

### Технические параметры:

Вольтаж: 9~12V/0.5A

Постоянный ток: <20mA

Частота: 315MHZ or 433.92 MHZ

Радиус действия датчиков (без преград): 100m-150m

Защита от помех: 1V/m (20—1000Mhz)

Громкость сирены: 120 db

Рекомендуемая температура: -10~+ 40

Влажность ≤ 90%

Кол-во подключаемых беспроводных датчиков: 99